

# Lanceur et Kit 3"1/2 : UC-HL 3.5



Lanceur UC-HL3.5



## Caractéristiques et Avantages

- Le lanceur UC-HL3.5 est fourni avec un raccord à dégagement rapide et à plein débit, ainsi qu'une prise rotative 360 degrés unique assurant un débit d'air correct et une utilisation ne fatigant pas l'opérateur.
- Le lanceur UC-HL3.5 nécessite une bague d'adaptation UC-AR2 pour buses 1/8" à 1-1/4" et UC-AR3 pour buses 1-1/2" et 2". La buse universelle UC-U55/90 unique (2-1/8" à 3-1/2") ne nécessite aucune bague d'adaptation.
- Fabriqué à partir d'aluminium usiné avec précision et complètement anodisé pour des environnements rudes et une utilisation fréquente.
- Idéal pour les commerces de flexibles et de tubes de production, les fabricants de flexibles mobiles et les applications sur chantier grâce à son design simplifié, sa taille et sa portabilité.

## Besoins en air

- 80 PSI (5,5Bar) minimum à 110 PSI (7,5Bar) maximum.
- Flexible à air de diamètre intérieur 1/2" garantissant des conditions SCFN correctes.
- Un filtre et un régulateur de 5 microns avec jauge sont fortement conseillés.

## Kits disponibles

- Lanceur (voir photo) UC-HL-1-3.5, bague d'adaptation UC-AR2 et AR-3, buse UC-U55/90, mallette.