

Lanceur et Kit 4"1/2 - UC-HL4.5



Lanceur UC-HL 4.5

Caractéristiques et Avantages

- Le lanceur UC-HL4.5 est complété par la buse de verrouillage en aluminium UC-4.5LN.
- Le lanceur UC-HL4.5 est fourni avec un écrou femelle et évasé mâle -8 SAE avec une barbe de flexible de 1/2" pour des conditions de débit d'air SCFM correctes.
- Capacité en SCFM supérieure de 50% à nos autres lanceurs. C'est extrêmement important pour les applications supérieures à 2" et les longueurs de tube ou de flexible élevées.
- Fabriqué à partir d'aluminium usiné avec précision et complètement anodisé pour des environnements rudes et une utilisation fréquente.
- Idéal pour les applications sur chantier grâce à son design simplifié, sa taille et sa portabilité.
- Le UC-HL4.5 possède une capacité de nettoyage de 1/8" à 3"1/2 lorsqu'il est combiné avec nos bagues d'adaptation et nos buses à l'aide de la bague de verrouillage UC-LR au lieu de la buse de verrouillage UC-4.5LN.

Besoins en air

- 80 PSI (5,5 Bar) minimum à 110 PSI (7,5 Bar) maximum.
- Flexible à air de diamètre intérieur 1/2" garantissant des conditions SCFM correctes.
- Un filtre et un régulateur de 5 microns avec jauge sont fortement conseillés.